

GLIMS® PRO ColorPrime

Грунтовка глубокого проникновения

сканируй qr-код



подробнее на сайте



Полимерная грунтовка для укрепления поверхности, для внутренних и наружных работ. Выпускается по ТУ 5775-007-40397319-2004 № Г-7012.

- Повышает удобоукладываемость наливных покрытий
- Желтый цвет, позволяет контролировать равномерность нанесения грунта
- Предотвращает появление пузырей и кратеров на поверхности наливного пола
- Заполняет микротрещины и микропоры
- Укрепляет основание
- Выравнивает впитывающую способность основания
- Водостойкая
- Для наружных и внутренних работ

GLIMS

Область применения

Грунтовка GLIMS®PRO ColorPrime водостойкая для снижения и выравнивания впитываемости оснований из бетона, наливных оснований и стяжек на цементной основе. Применяется перед укладкой наливных полов и декоративных финишных покрытий. Готовая к применению, не требует добавления воды. Для наружных и внутренних работ.

Подготовка основания

При обработке поверхности грунтовкой температура основания и окружающего воздуха должна быть от +5 °С до +35 °С. С основания предварительно удалить цементное молочко, рыхлые слои, остатки старых покрытий, масляные пятна и прочие загрязнения. Основание должно быть сухим и прочным. При работе соблюдайте требования СНиП и производственную гигиену.

Подготовка материала

Упаковку GLIMS®PRO ColorPrime вскрыть и перемешать.

Нанесение материала

Грунтовку нанести с помощью валика, щетки или распылителя на основание по всей поверхности, избегая образования луж. Поверхность с повышенной

гигроскопичностью необходимо обработать дважды, уложить второй слой грунтовки «мокрым по мокрому», дать высохнуть от 12 до 24 часов. Если после высыхания грунта на основании остались места, не окрашенные в желтый цвет, необходимо нанести дополнительный слой грунтовки и дать высохнуть не менее 12 часов.

Эксплуатация

Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +70 °С. Материал экологически безопасен в применении.

Транспортировка и хранение

Транспортировать в условиях, обеспечивающих целостность упаковки. Хранить при температуре от +5 до +35 °С, защищать от замораживания и прямого воздействия солнечных лучей. Срок хранения — 12 месяцев.

Утилизация

Неиспользованный материал необходимо утилизировать как строительные отходы.

Упаковка

Пластиковая канистра 10 кг.

Цвет	желтый
Расход, кг/м²	1,02
Расход раствора, кг/м²	0,2-0,4
Время высыхания, часов	24

Характеристики

