

GLIMS® DeepPrimeГрунт

Грунтовка глубокого проникновения

сканируй qr-код



подробнее на сайте



Полимерная грунтовка для укрепления поверхности, для внутренних и наружных работ. Выпускается по ТУ 5775-007-40397319-2004 № Г-7011.

- Для наружных и внутренних работ
- С антисептиком, предотвращает появление и развитие грибка
- Глубоко проникает, укрепляет и обеспыливает основание
- Сохраняет высокую паропроницаемость основания
- Обеспечивает безупречное сцепление между отделочными материалами
- Снижает впитывающую способность основания

GLIMS

Область применения

Грунтовка GLIMS®DeepPrimeГрунт водостойкая с антисептиком для укрепления и обеспыливания впитывающих оснований из бетона, пеногазобетона, газосиликата, кирпичной кладки, штукатурок, ГКЛ, ГКЛВ и ГВЛ, наливных оснований на цементной и гипсовой основе. Применяется перед укладкой штукатурок, шпатлёвок, плиточных клеев, наливных полов и декоративных финишных покрытий. Готовая к применению, не требует добавления воды. Для наружных и внутренних работ.

Подготовка основания

При обработке поверхности грунтовкой температура основания и окружающего воздуха должна быть от +5 °С до +35 °С.

Поверхность основания должна быть предварительно очищена от слабых слоев, пыли, следов жира, масел и разного рода загрязнений согласно требованиям СП 71.13330.2017. При работе соблюдайте требования СНиП и производственную гигиену.

Подготовка материала

Упаковку GLIMS®DeepPrimeГрунт вскрыть и перемешать.

Нанесение материала

Грунтовку нанести с помощью кисти, валика или

распылителя по всей поверхности, избегая образования луж на горизонтальных основаниях. Поверхность с повышенной гигроскопичностью необходимо обработать дважды. Все последующие операции проводить только после полного высыхания грунтовки.

Состав

Вода, полимерное связующее, модифицирующие добавки.

Эксплуатация

Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +70 °С. Материал экологически безопасен в применении.

Транспортировка и хранение

При транспортировке допускается 5-кратное замораживание при температуре -40°С. При замораживании

разморозку проводить без принудительного нагрева до полного оттаивания материала и перемешать перед применением.

Хранить при температуре от +5 до +35 °С, защищать от замораживания и прямого воздействия солнечных лучей. Срок хранения — 12 месяцев.

Утилизация

Неиспользованный материал необходимо утилизировать как строительные отходы.

Упаковка

Пластиковые канистры 10 и 5 кг.

Цвет	белый
Время высыхания	Не более 2 ч
Плотность, г/см³	1,02

Характеристики

