

GLIMS® HydroPrimer

Грунтовка под гидроизоляцию глубокого проникновения

сканируй qr-код



подробнее на сайте



Полимерная грунтовка для укрепления поверхности, для внутренних и наружных работ. Выпускается по ТУ 5775-007-40397319-2004 № Г-7011.

- Для наружных и внутренних работ
- С антисептиком, предотвращает появление и развитие грибка
- Глубоко проникает, укрепляет и обеспыливает основание
- Сохраняет высокую паропроницаемость основания
- Обеспечивает безупречное сцепление гидроизоляции с основанием
- Снижает впитывающую способность основания

GLIMS

Область применения

Грунтовка GLIMS®HydroPrimer влагостойкая с антисептиком для укрепления и обеспыливания впитывающих оснований перед укладкой гидроизоляционных материалов. Обеспечивает надёжное соединение гидроизоляционных составов с основанием. Наносится на минеральные основания из бетона, пено – газобетона, газосиликата, кирпичной кладки, штукатурок, ГКЛ, ГКЛВ и ГВЛ, наливных оснований на цементной и гипсовой основе. Готовая к применению, не требует добавления воды. Для наружных и внутренних работ.

Подготовка основания

При обработке поверхности раствором температура основания и окружающего воздуха должна быть от +5 °С до +35 °С.

Очистить поверхность от рыхлых слоев и загрязнений. При работе соблюдайте требования СНиП и производственную гигиену.

Подготовка материала

Упаковку GLIMS®HydroPrimer вскрыть и перемешать.

Нанесение материала

Грунтовку нанести с помощью кисти, валика или распылителя по всей поверхности основания. Поверхность с повышенной гигроскопичностью необходимо обработать дважды. При обработке горизонтальных

оснований избегать образования луж. Нанесение гидроизоляции выполнять только после полного высыхания грунтовки.

Состав

Вода, полимерное связующее, модифицирующие добавки.

Эксплуатация

Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +70 °С. Материал экологически безопасен в применении.

Транспортировка и хранение

Транспортировать в условиях, обеспечивающих целостность упаковки. Хранить при температуре от +5 до +35 °С, защищать от замораживания и прямого воздействия солнечных лучей. Срок хранения — 12

месяцев со дня изготовления в неповрежденной заводской упаковке в сухом помещении.

Утилизация

Неиспользованный материал необходимо утилизировать как строительные отходы.

Упаковка

Пластиковое ведро 5 кг.

Цвет	белый
Плотность, г/см³	1,02
Расход, кг/м²	0,1-0,2
Время высыхания, часов	2
Температура нанесения мин/макс	от +5 до +35°C

Характеристики

