

GLIMS® PRO FS CURE-A

КЮРИНГ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ БЕТОНА

Пропитка (кюринг) для упрочнения поверхности свежееуложенного или затвердевшего бетона на основе водной дисперсии акрилатной смолы.



жидкость белого цвета, плотность г/см ³	1,04-0,04
Цвет	белый
температура применения, не ниже °С (НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!)	+5
расход материала, г/м ²	70-150

- Препятствует интенсивному водоотделению свежееуложенного бетона и способствует более полной гидратации цемента в бетоне
- Создаёт оптимальные условия твердения бетона в период набора прочности

- Упрочняет поверхностные слои бетона за счёт образования полимер-цементного композита
- Снижает возможность образования пыли на существующем бетонном покрытии
- Повышает устойчивость к

- истиранию существующего бетонного покрытия
- Применяется для внутренних и наружных работ
- Не токсична, не требует средств защиты при использовании

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении канистры с жидкостью защищать от повреждения и намокания. Срок хранения — 12 месяцев. ТУ5775-007-40397319-2004№Г-7010

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Не использованный материал необходимо утилизировать как строительные отходы. Запрещается выбрасывать материалы в канализацию. Пластиковую канистру следует утилизировать как бытовой мусор.