

GLIMS® БетоContact

Бетоноконтакт грунтовка адгезионная

сканируй qr-код



подробнее на сайте



Полимерная адгезионная грунтовка для укрепления поверхности с кварцевым наполнителем, для внутренних работ.
Выпускается по ТУ 5700-008-40397319-02NГ-8010.

- Инновационная формула Polymer-X обеспечивает надежное сцепление гипсовых и цементных отделочных материалов с плотными непитывающими основаниями
- Создает развитую шероховатую адгезионную поверхность
- Розовый цвет выделяет обработанную площадь
- Не содержит органических растворителей, без запаха
- Экологически безопасна в применении и эксплуатации

GLIMS

Область применения

Грунтовка бетоноконтакт GLIMS®БетоContact адгезионная для предварительной подготовки бетонных, гладких, глянцевых, плотных и слабовпитывающих оснований. Применяется на основаниях: бетон, керамическая плитка, керамический гранит, стеклянная плитка, стекло, натуральный камень, поверхности, окрашенные масляной или алкидной краской и прочие плотные основания. Комбинация специально подобранных полимеров с кварцосодержащими наполнителями в инновационной формуле Polymer-X образует синергетический эффект их взаимодействия, обеспечивает надёжное сцепление с плотными основаниями и формирует адгезионную шероховатую поверхность. На подготовленное с помощью GLIMS®БетоContact основание можно применять штукатурные, ремонтные или клеевые растворы для крепления тяжёлых плит или формирования тонких слоёв отделки. Готовая, не требует добавления воды. Выдерживает 5 циклов заморозки до -40°C. Для внутренних работ.

Подготовка основания

При обработке поверхности грунтовкой температура основания и окружающего воздуха должна быть от +5 °C до +35 °C.

Очистить поверхность от слабых слоев и загрязнений. При работе соблюдайте требования СНиП и производственную гигиену.

Подготовка материала

Упаковку GLIMS®БетоContact вскрыть и перемешать.

Нанесение материала

Грунтовку нанести с помощью кисти или валика по всей поверхности основания. Все последующие операции проводить только после полного высыхания грунтовки.

охранять, сохранять от увлажнения или капиллярного подсоса

Расход

От 0,25-0,35 кг на 1 м² - в зависимости от впитывающей способности обрабатываемой поверхности.

Эксплуатация

Температурный диапазон эксплуатации от 0 до +50 °C. Материал экологически безопасен в применении.

Транспортировка и хранение

Транспортировать в условиях, обеспечивающих целостность упаковки. Хранить при температуре от +5 до +35 °C, защищать от замораживания и прямого воздействия солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

Утилизация

Неиспользованный материал необходимо утилизировать как строительные отходы.

Упаковка

Пластиковые ведра 4, 6, 12, 15 кг.

Цвет	розовый
Вид дисперсии	акрилатная
Плотность, г/см³	1,25 – 1,3
Расход, кг/м²	0,25-0,35
Максимальная фракция наполнителя, мм	0,63
Время высыхания, часов	2
Температура укладки мин/макс °C	от +5 до +35
Температура эксплуатации мин/макс, °C	от 0 до +70

Характеристики

